Avmor®

Avmor® ECOPURE MC

LE CHOIX DURABLE !

EP68 MC

Nettoyant pour tapis 4 en 1

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 1,8 L (0.48 US gal)	2049257001
4 x 4 L (1.06 US gal)	2049278001

Description:

Le nettoyant pour tapis 4 en 1 EP68 est un nettoyant très efficace avec un pH neutre. **Utiliser EP68 pour la machine à extraction, pour la machine rotative à bonnet, pour détacher les tapis et pour les zones de circulation intense.** Les puissants agents nettoyants présents dans EP68 feront rapidement disparaître les saletés sans ternir ni abîmer les surfaces. EP68 résiste à la souillure; de plus, il enlève efficacement les dépôts de sel. EP68 est parfait pour utilisation dans les hôtels, les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les centres de conditionnement physique et pratiquement tout autre type d'installation.

NOTE: Prétester l'effet de la solution sur la solidité des couleurs d'une partie peu visible du tapis.

Mode d'emploi du système Av-mixx:

**** Note: Pour éviter une mousse excessive, s'assurer que le tuyau de Av-mixx soit placé dans le fond du seau et/ou du flacon pulvérisateur.**

1) Pour nettoyer les tapis en utilisant la machine à extraction et la machine rotative à bonnet en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir soit la machine à extraction ou la machine rotative à bonnet en appuyant sur le bouton de haut débit (icône avec seau) et en utilisant l'eau froide. EP68 sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1 :350.
2) Pour détacher les tapis en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir un flacon pulvérisateur en appuyant sur le bouton de faible débit (icône avec flacon pulvérisateur) et en utilisant l'eau froide. EP68 sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1 :128.

Mode d'emploi standard:

**** Note: Pour éviter une mousse excessive, verser d'abord l'eau, puis EP68.**

POUR LA MACHINERIE À EXTRACTION ET POUR LA MACHINE ROTATIVE À BONNET: Mélanger 3 ml (0.1 oz ou 1:350) de EP68 dans 1 litre (0.26 gallon) d'eau froide en utilisant le dispositif de mesure inclus. Pour un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 3 ml (0.1 oz ou 1:350) à l'eau froide.

POUR DÉTACHER LES TAPIS: Pour un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 7 ml (1/4 oz ou 1:128) de EP68 à l'eau froide.

1) Appliquer la solution de EP68 sur la surface à nettoyer à l'aide d'une machine rotative à bonnet, d'un extracteur à tapis, d'une récureuse automatique, d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon ou d'une brosse.
2) Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.
3) Une fois les saletés libérées, ramasser la solution avec un extracteur à tapis, un aspirateur eau et poussière ou un chiffon humide.

POUR ZONES DE CIRCULATION INTENSE: Mélanger 4 ml (0.13 oz ou 1:250) de EP68 dans 1 litre (0.26 gallon) d'eau froide en utilisant le dispositif de mesure inclus. Pour un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 4 ml (0.13 oz ou 1:250) de EP68 à l'eau froide.

POUR ENLEVER LES DÉPÔTS DE SEL: Pour la machine à extraction, mélanger 3 ml (0.1 oz ou 1:350) de EP68 dans 1 litre (0.26 gallon) d'eau froide en utilisant le dispositif de mesure inclus. Pour un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 3 ml (0.1 oz ou 1:350) de EP68 dans de l'eau froide.

Lorsque le tapis est sec, bien passer l'aspirateur afin d'éliminer tout résidu potentiel de nettoyant.

Bien que ce produit ne présente qu'un risque extrêmement faible, si vous souffrez d'asthme ou de sensibilité aux produits chimiques vous pourriez vouloir éviter le secteur pour une période d'au moins 24 heures.

Pour de plus amples informations, consulter **www.avmorgreen.com**

Propriétés physiques:

Apparence	liquide clair
Couleur	incolore
Odeur	aucun parfum
Gravité spécifique	1 – 1.015
pH	5.5 – 6.5
Solides (% Brix)	8.7 – 9.7%

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X
X =	Voir FS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

Ce produit rencontre les standards DCC-148 de Choix Environnemental.

EcoLogo

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com

Une compagnie enregistrée ISO

Le groupe Avmor® Group

119101210611